

仕様

※ご使用のカメラによって使用できる機能範囲が異なります。

	QT400 III	QT600 III	QT1200 III
ワイヤレスモード	2.4GHz無線モード		
フラッシュモード	M/Multi/HSS		
マウント	Bowensマウント		
ガイドナンバー ※1	65	76	105
フラッシュ閃光時間	1/670-1/6700秒	1/530-1/6010秒	1/300-1/6090秒
HSSモード時 →	1/670-1/29600秒	1/530-1/26100秒	1/300-1/23400
最大出力	400Ws	600Ws	1200Ws
出力調整	1/256-1/1		
	(HSS : 1/32-1/1 Multi : 1/256-1/4)		
マルチフラッシュ	最大99回、30Hz		
フラッシュ露出補正 (FEC)	1/3絞り単位で±3絞り		
シンクロモード	ハイスピードシンクロ (最大1/8000秒)		
	先幕シンクロ/後幕シンクロ		
フラッシュディレイ	0.01-30秒		
その他機能	フラッシュ閃光時間表示、冷却ファン、ビープ音		
モデリングランプ (LED)	最大40W (調整範囲1-100%)		
光制御	S1/S2		
LCDパネル表示	最大40W (調整範囲1-100%)		
ワイヤレスフラッシュ機能	制御オン/オフ		
制御可能なグループ	16グループ (0-9、A、B、C、D、E、F)		
受信範囲 ※2	最大50m		
チャンネル	32 (1-32)		
ワイヤレスID	01-99		
電源供給	AC100V電源ケーブル (付属)		
リサイクルタイム	約0.01-0.9秒		
色温度	5,600K±200K		
	ハイスピードシンクロモード : 4,600K-5,000K		
	ハイスピードモード : 5,400K-9,500K		
サイズ (mm) ※3	392×176×143		550×176×143
重量 (kg) ※3	2.96	3.33	4.26

※1 : リフレクター装着時 ※2 : 撮影環境により異なります。

※3 : バッテリーパック含む (フラッシュチューブ、リフレクターは別)